

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN TYP 3000 (AUSSENVERZÄHNUNG)

Zeichnungsnummer	Dz (mm)	Dn (mm)	H (mm)	Lz (mm)	Ln (mm)	n	B (mm)	M (mm)	t (mm)	O (mm)	U (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Hu (mm)	Ho (mm)	d (mm)	m (mm)	z	x.m (mm)	b (mm)	T (kg)
3032.30.20.0-0.0414.00	505	342	56	455	368	20/24	13,5	12	20	412,5	415,5	45,5	45,5	10,5	10,5	495	5	99	-	45,5	31
3034.30.20.0-0.0544.00	642	472	56	585	498	28/32	13,5	12	20	542,5	545,5	45,5	45,5	10,5	10,5	630	6	105	-	45,5	43
3036.30.20.0-0.0644.00	744	572	56	685	598	32/36	13,5	12	20	642,5	645,5	45,5	45,5	10,5	10,5	732	6	122	-	45,5	52
3038.30.20.0-0.0744.00	840	672	56	785	698	36/40	13,5	12	20	742,5	745,5	45,5	45,5	10,5	10,5	828	6	138	-	45,5	59
3040.30.20.0-0.0844.00	952	772	56	885	798	36/40	13,5	12	20	842,5	845,5	45,5	45,5	10,5	10,5	936	8	117	-	45,5	71
3042.30.20.0-0.0944.00	1048	872	56	985	898	40/44	13,5	12	20	942,5	945,5	45,5	45,5	10,5	10,5	1032	8	129	-	45,5	77
3044.30.20.0-0.1094.00	1200	1022	56	1135	1048	44/48	13,5	12	20	1092,5	1095,5	45,5	45,5	10,5	10,5	1184	8	148	-	45,5	91

